

S Aフィルタ

K150N50 型




K150wN50 型



K350G50 型




吸着剤カセット




S A油水分離装置

OSPF50 型



油水分離用カセット



S Aフィルタ・S A油水分離装置の機種

	内臓吸着剤カセット ($\mu\text{m} \times \text{mm} \times \text{本数}$)	流量(l/min)		内容量 (l)	寸法(mm) 縦 \times 横 \times 高さ	使用電源 (V)	適 応 対 象
		水・軽油	高粘度油				
H150AE25 型	50 \times 250 \times 1 本	1	1	3.5	250 \times 250 \times 445	100	真空ポンプ用潤滑油
K150Po50 型	1 \times 500 \times 1 本	6		10	210 \times 210 \times 805		総て
	10 \times 500 \times 1 本	10	3	10	210 \times 210 \times 805		
K150N50 型	1 \times 500 \times 1 本	6		10	400 \times 400 \times 805	200	ポンプ Tr: 油 ポンプ N: 水系・溶剤
	10 \times 500 \times 1 本	10	3	10	400 \times 400 \times 805		
K150wN50 型	1 \times 500 \times 2 本	12	3	20	600 \times 600 \times 805	200	ポンプ Tr: 油 ポンプ N: 水系・溶剤
	10 \times 500 \times 2 本	20	6	20	600 \times 600 \times 805		
K350Po50 型	1 \times 500 \times 5 本	30	6	50	600 \times 600 \times 1000		総て
	10 \times 500 \times 5 本	60	12	50	600 \times 600 \times 1000		
K350G50 型	1 \times 500 \times 5 本	30	6	50	600 \times 600 \times 1000	200	ポンプ Tr: 油 ポンプ G: 水系・溶剤
	10 \times 500 \times 5 本	60	12	50	600 \times 600 \times 1000		
S350G50 型	砂濾過式 \times 1 個	60		50	600 \times 600 \times 1000	200	シリコン等半導体用
K350Po100 型	1 \times 1000 \times 5 本	60	12	100	600 \times 600 \times 1500		総て
	10 \times 1000 \times 5 本	120	24	100	600 \times 600 \times 1500		
K350G100 型	1 \times 1000 \times 5 本	60	12	100	600 \times 600 \times 1500	200	ポンプ Tr: 油 ポンプ G: 水系・溶剤
	10 \times 1000 \times 5 本	120	24	100	600 \times 600 \times 1500		
OSPF50-10 型	10 \times 500 \times 1 本	10		52	780 \times 360 \times 760	200	油水分離(洗浄液用)

S Aフィルタの仕様

K 150 w N 50

L フィルタの長さ
ポンプ名称

管体の本数
管体の内径

吸着剤カセットの形状

25 : 250mm、50 : 500mm、100 : 1000mm

AE : タツヒルポンプ(真空ポンプの潤滑油)

Tr : トロイドポンプ(油)

N : ニクニポンプ(水系・溶剤)

G : グルトフォスポンプ(水系・溶剤)

w : 2 本

150 : 150mm Φ 、350 : 350mm Φ

K : 吸着剤とフィルタと一体形状

S : 半導体用吸着剤カセット(砂濾過式: 吸着剤のみ・フィルタなし)

H : 真空ポンプ用吸着剤カセット

吸着剤カセットの仕様

K-050-1-S F 5 5

吸着剤 F の配合率 : 50%

吸着剤 S の配合率 : 50%

F : 吸着剤 F カット

S : 吸着剤スーパーカット

フィルタのサイズ : 1 : 1 μm 、10 : 10 μm 、100 : 100 μm

フィルタの長さ : 050 : 500mm、1000 : 1000mm